



sandtex emozioni

Pittura decorativa acrilica con finitura metallica perlescente ad effetto materico

sandtex emozioni è una pittura della linea decorativa **Casarmonia**, ad effetto decorativo perlescente a base di copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa, ideale per conferire alle pareti interne un effetto sabbia, con particolari effetti decorativi di contrasto lucido-opaco a rilievo.

CARATTERISTICHE

sandtex emozioni si caratterizza e differenzia perché:

- è un prodotto a basso impatto ambientale
- classificazione CLP: prodotto non pericoloso
- è di facile utilizzo
- prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere al massimo il 3-5% di acqua.
- garantisce un ottimo livello di copertura
- peso specifico: 1,25 kg/l $\pm$ 0,05 a 20 °C
- viscosità di forniture: 6.500 $\pm$ 1.500 cps
- residuo secco: ca. 50%
- essiccazione: a 20 °C – UR 60%, fuori tatto: 30-60 min; in profondità: 2-3 ore
- sovraverniciabilità: 4-5 ore
- VOC Composti Organici Volatili: pittura ad effetto decorativi (A/I, BA) contenente al massimo 60 g/l di COV
- temperatura minima di applicazione: +5 °C.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex emozioni è d'impiego ottimale per conferire alle pareti interne un effetto sabbia, metallico e perlescente con caratteristici contrasti lucido-opachi a rilievo.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su supporto nuovo: pulire accuratamente le superfici ed applicare una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto 1:15; su superficie asciutta applicare una mano di sottofondo uniformante **sandtex contatto** diluito con il 20% di acqua
- su supporto già tinteggiato: controllare accuratamente l'adesione della vecchia finitura e rimuovere tutte le eventuali parti friabili, o male aderenti, procedere quindi come per i supporti nuovi
- a supporto preparato: applicare una mano di **sandtex emozioni** con l'apposito pennello "a spatola" procedendo ad incrociare le pennellate, ritornando poi con lo stesso attrezzo - scarico di prodotto - sulla superficie appena decorata, in modo da distribuire i granelli degli aggregati ed ottenere così l'effetto desiderato

- pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua
- non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiore a 8 °C
- il prodotto va immagazzinato a temperature comprese tra 5 °C e 30 °C; in tali condizioni il prodotto ha una durata di almeno 12 mesi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti alle discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex emozioni** è mediamente di 8-9 m²/l a una mano, ma può variare a seconda della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex emozioni è disponibile in confezioni da 1 l.
sandtex toner è disponibile in confezioni da 250 ml.

GAMMA COLORI

sandtex emozioni viene fornita nella *base perla* che deve essere tinteggiata con **sandtex toner** a seconda della tonalità prescelta.

La cartella colori **sandtex emozioni** contiene 25 tinte inserite nel sistema tintometrico First One.

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative alle finiture da trattare consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex contatto
sandtex primer

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it