

sandtex fibratex E70

Rete in filati di fibra di vetro per rasature e rivestimenti a cappotto

sandtex fibratex E70 è una rete in filati di fibra di vetro da utilizzare per rasature e rivestimenti a cappotto.

CARATTERISTICHE

sandtex fibratex E70 si caratterizza e differenzia perché:

- è composta al 100% in fibra di vetro
 - numero di fili in senso longitudinale: 44 ± 1 al dm
 - numero di fili in senso trasversale: 20 ± 1 al dm
 - larghezza della maglia: ca. 4,5 x 5 mm
 - peso rete apprettata: 160 g/m² $\pm 5\%$
 - appretto resistente agli alcali
 - resistenza a trazione
- ordito: carico di rottura ca. 2.100 N/50 mm – allungamento ca. 4,5%
trama: carico di rottura ca. 2.300 N/50 mm – allungamento ca. 4,5%.

CAMPI D'IMPIEGO

In funzione del tipo di impiego **sandtex fibratex E70** può essere utilizzata come armatura di malta a rasare o dello strato di malta nell'isolamento termico a cappotto.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Per l'utilizzo consultare le schede tecniche dei **rivestimenti a spessore sandtex** o dei prodotti **sandtex** utilizzati nelle rasature e nei rivestimenti a cappotto.

Nelle normali condizioni d'impiego non esistono pericoli associati all'applicazione del prodotto. Non sono previste precauzioni individuali o ambientali particolari. Tuttavia in caso di presenza di polveri o fibre libere o in caso d'irritazione, si consiglia di utilizzare indumenti con maniche lunghe e di proteggersi con guanti, occhiali e maschere antipolvere. Le fibre di vetro sono di natura inorganica e quindi non bruciano, né emanano fumi, ma la parte organica del rivestimento è infiammabile e può generare quantità modeste di prodotti di decomposizione.

Per non alterare le caratteristiche della rete **sandtex fibratex E70** conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONFEZIONI

sandtex fibratex E70 viene fornita in rotoli della lunghezza di 50 m su tubo in cartone e avvolto con polietilene.
La larghezza della rete è di 1 m.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:
opuscolo cicli elastomerici.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari rivolgersi all'Agente di Zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it