



sandtex

sandtex graffiti prevention

Protettivo silossanico trasparente incolore antigraffiti

sandtex graffiti prevention è indicato per la protezione da scritte con bombolette spray, vernici ed affissioni di manifesti, evitandone la penetrazione nei pori della superficie, mantenendo intatta la traspirabilità e l'aspetto estetico dei materiali trattati.

CARATTERISTICHE

sandtex graffiti prevention è un prodotto silossanico a base acquosa, trasparente, non infiammabile. Le scritte sono asportabili mediante lavaggio con acqua calda in pressione.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex graffiti prevention è particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfici assorbenti che possono essere intaccate da graffiti realizzati con bombolette di vernice spray. È possibile trattare diversi tipi di supporto, quali marmo, mattoni, pietra naturale ed artificiale, cemento faccia a vista e tutti i materiali resistenti al lavaggio con acqua calda in pressione.

NORME DI IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- **sandtex graffiti prevention** è pronto all'uso
- è applicabile a pennello in almeno due mani "bagnato su bagnato"
- per assicurare una perfetta adesione si raccomanda l'applicazione di **sandtex graffiti prevention** su superfici pulite non polverose e perfettamente asciutte
- qualora la superficie da trattare si presentasse sporca o ricoperta da depositi di smog, si consiglia il trattamento di pulizia con l'utilizzo di **sandtex alkal 1** o **sandtex alkal 2**, a seconda della natura del supporto (consultare le relative schede tecniche)
- eventuali scritte o graffiti fatti successivamente all'applicazione di **sandtex graffiti prevention**, possono essere rimossi mediante lavaggio con acqua calda a 90 °C alla pressione di 80-100 atm con idropulitrice
- dopo aver ripulito la superficie dalle scritte o graffiti va riapplicato **sandtex graffiti prevention**
- non applicare con umidità relativa superiore all'80%
- proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione
- non applicare a temperature inferiori a 7 °C e superiori a 30 °C o in presenza di forte vento ed in battuta di sole
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex graffiti prevention** è mediamente di 3-4 m²/l per l'applicazione di due mani senza diluizione, ma può variare a seconda della natura e della porosità della superficie. L'applicazione di una quantità insufficiente di prodotto può compromettere l'esito della successiva pulizia.

CONFEZIONI

sandtex graffiti prevention viene fornito in confezioni da 10 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex alkal 1

sandtex alkal 2.

Voce di capitolo per l'applicazione di **sandtex graffiti prevention**
*"Applicazione della soluzione protettiva trasparente silossanica, a base acquosa **sandtex graffiti prevention** indicata per la protezione da scritte con bombolette spray, vernici ed affissioni di manifesti, da applicarsi a pennello, rullo o spruzzo.*

Consumo medio di 0,3 l/m².

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it