



sandtex neutral k1 / k2

Soluzione neutralizzante tamponante alcalina o acida

sandtex neutral k1 è una miscela di agenti neutralizzanti e tamponanti alcalina con proprietà detergenti di profonda penetrazione.
sandtex neutral k2 è una miscela di agenti neutralizzanti e tamponanti acida con proprietà di elevata penetrazione e detergenza.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex neutral k1 viene usato per la neutralizzazione di superfici precedentemente trattate con **sandtex alkal 1**.

sandtex neutral k2 viene usato per la neutralizzazione di superfici precedentemente trattate con **sandtex alkal 2**.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- **sandtex neutral k1 / k2** vanno diluiti in rapporto 1:50 con acqua
- possono essere applicati a pennello o aggiunti direttamente all'acqua nell'idropulitrice
- si raccomanda di non applicare **sandtex neutral k1 / k2** con temperatura dell'acqua superiore a 75 °C
- contengono tensioattivi non ionici, biodegradabili al 90%
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex neutral k1 / k2** è mediamente di 20 m²/l, ma può variare secondo la natura e della porosità delle superfici da trattare.

CONFEZIONI

sandtex neutral k1 / k2 viene fornito in confezioni da 1 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex alkal 1
sandtex alkal 2.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex neutral k1**

*"Applicazione della miscela alcalina di agenti neutralizzanti e tamponanti, con proprietà detergenti di profonda penetrazione **sandtex neutral k1**, indicata per la neutralizzazione delle superfici precedentemente trattate con **sandtex alkal 1**, da applicarsi a pennello oppure in aggiunta all'acqua nell'idropulitrice, diluita in rapporto 1:50 con acqua, con un consumo medio di 0,05 l/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €".

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex neutral k2**

*"Applicazione della miscela alcalina di agenti neutralizzanti e tamponanti, con proprietà detergenti di profonda penetrazione **sandtex neutral k2**, indicata per la neutralizzazione delle superfici precedentemente trattate con **sandtex alkal 2**, da applicarsi a pennello oppure in aggiunta all'acqua nell'idropulitrice, diluita in rapporto 1:50 con acqua, con un consumo medio di 0,05 l/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it