

# sandtex wax 15

Emulsione protettiva per superfici interne a base di grassello di calce

**sandtex wax 15** è un'emulsione di cere per la protezione e la lucidatura di pareti interne trattate e decorate con spatolati o intonaci decorativi a base di grassello di calce, composta da cere naturali, sapone, solventi idrosolubili, additivi silossanici, acqua.

## CARATTERISTICHE

**sandtex wax 15** si caratterizza e differenzia perché:

- è un prodotto a base acquosa
- di odore gradevole
- pronta all'uso
- è idrorepellente
- è di facile applicazione
- dona un piacevole effetto lucido
- può essere tinteggiata con le **paste coloranti sandtex** a base di ossidi resistenti all'alcalinità; indicativamente tra 0,2-0,5% di pasta colorante
- aspetto: liquido cremoso
- colore: dal bianco al nocciola
- odore: debole
- peso specifico: 0,91 kg/l
- solubilità in acqua: parzialmente solubile.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex wax 15** è di impiego ottimale per:

- proteggere le superfici interne in spatolato o intonachino a base di grassello di calce
- ottenere pareti di elevata traspirabilità ed idrorepellenza
- conservare nel tempo un aspetto pulito delle pareti
- ridurre efflorescenze e formazioni di muffe.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- mescolare **sandtex wax 15** prima dell'uso
- applicare con un pennello, panno di lana o con spugna sintetica, insistere con un altro panno asciutto fino a completa asciugatura e lucidatura della superficie
- procedere a zone di circa 1 m<sup>2</sup> alla volta

- la consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura esterna. Si presenta più cremoso a temperature sotto 25 °C e più liquido sopra 26 °C
- il prodotto va applicato su supporti con temperature comprese fra 10 °C e 30 °C
- conservare la confezione a temperatura ambiente
- temperatura di stoccaggio tra 5 °C e 30 °C
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

Per la manutenzione osservare le seguenti indicazioni:

- la parete trattata è facilmente pulibile con panno di lana asciutto
- se necessario è possibile lavare con spugna umida e detergente neutro diluito in acqua
- versare la soluzione di detergente e acqua sulla spugna strizzarla bene e procedere con il lavaggio della parete
- risciacquare spesso la spugna
- asciugare con un panno di cotone.

## RESA

La resa di **sandtex wax 15** è mediamente di 7 m<sup>2</sup>/l, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

## CONFEZIONI

**sandtex wax 15** viene fornita in confezioni da 1 l.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di **COVEMA Vernici S.p.A.**  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)